



A 28

El salvaescaleras vertical de dos paradas A28 es un sistema de elevación, diseñado y homologado sobre la base de la **Directiva de Máquinas 2006/42 CE** con una capacidad de carga hasta 400 kg. lo que la hace adecuada para solucionar las necesidades de movilidad de personas usuarias de sillas de ruedas manuales o eléctricas.

MODELOS

- **A28-80.** Con plataforma de 1260x900 (810 útil) y recorrido máximo 0,8 m.
- **A28-160.** Con plataforma de 1260x900 (810 útil) y recorrido máximo de 1,6 m.
- **A28-200.** Con plataforma de 1700x900 (810 útil) y **recorrido máximo de 2 m.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Elevación hidráulica a tijera con amarre exclusivo al suelo.
- Color blanco papiro RAL 9018 (colores alternativos, consultar).
- Peana de aluminio antideslizante. Pared de barandilla en chapa perforada
- Puede colocarse en interior o intemperie a izquierda o derecha de la escalera.
- Con foso de 22 a 36 cm.
- Protegidos los accesos con puerta abajo y verja de altura reducida arriba.
- Activador especial de micros para recorridos inferiores al mínimo
- Centralita y cuadro a colocar en el exterior de la plataforma.
- Accesos laterales a 180° (de serie) o acceso frontal a 90°.
- Mandos a bordo de subida y bajada y pulsadores en los marcos de las puertas de piso.
- Todos los mandos son de pulsación constante.
- Bajada a piso 0 temporizada y bajada de emergencia.
- Alimentación 220V monofásica. Consumo: 0,6 Kw.
- Funcionamiento a baterías 24 Vdc.
- Carga de 300 a 400 kg según modelo.
- Velocidad 3,6 m/min.



SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Cerraduras de seguridad electromecánicas para que la plataforma funcione sólo con verja y puerta cerradas.
- Válvula de control de velocidad. Válvula paracaídas y anti-retorno.
- Peana antideslizante con auto-nivelación. Descenso temporizado a los 15' de no ser utilizada.
- Bajada manual de emergencia situada sobre la centralita o sobre la bomba manual de emergencia caso de que la centralita se coloque a bordo.
- Desbloqueo manual de puertas.
- Llave extraíble para evitar su uso inadecuado.
- Bajada de emergencia con baterías en caso de falta de corriente.



Central:

C/ Cooperación, 2 Polg. Ind. "Los Olivos"
28906 Getafe (Madrid)
Telf. 91 102 28 00 Fax 91 102 28 01

Toledo:

Avd. América, 11 Polg. Ind. "La Dehesilla"
45210 Yuncos (Toledo)
Telf. 925 28 00 81 Fax 925 22 34 11

Mail: inyman@inyman.com

Web: www.inyman.com